

REV.	ECN.NO.	REVISE. No.	REVISER	APPD.
版次	ECN. 编号	处数	修订者	核准

技术要求

- 外观应无明显缺陷,如:熔接痕,缩孔,色差等。
- 压线范围: 14-8AWG 接线容量: 2.5-8 mm²。
- M5螺钉最大扭矩: 18 lbf.in,
- M3螺钉最大扭矩: 7 lbf.in,
- 额定电压,电流: 600V, 50A。
- 工频耐电压: AC2500V/1分钟。
- 脉冲耐电压:6000V, 正负极各5次。
- 绝缘阻抗: DC500V 1000M Ω 以上。
- 使用温度: -40℃~+105℃。
- 有效位数:2-16位
- ⊗为重点检验尺寸。

系列	CDT 8 - 00 - 13.0 - XXP - BK - C01	透明盖
类型		颜色
间距		极数

P = 13.00mm
N = No. of positions

(8)	透明盖	01.0060.00.0	1	PC (UL94-V2)	透明
(7)	侧螺母	08.0005.03.0	2	steel	镀锌
(6)	螺杆	09.0001.03.0	2	steel	镀锌
(5)	组合螺丝	03.0024.03.1	8	steel	镀锌
(4)	导流条	07.0002.01.0	4	H62	镀镍
(3)	小侧	01.0059.00.2	1	PBT+GF15% (UL94-V0)	黑色
(2)	中壳	01.0058.00.2	3	PBT+GF15% (UL94-V0)	黑色
(1)	大侧	01.0057.00.2	1	PBT+GF15% (UL94-V0)	黑色
序号	名称	零部件料号	数量	材质	表面处理

CNJWY 深圳市金维益电子有限公司
ShenZhen CNJWY Electronic Co.,Ltd

>120	±0.50	ANGLE	±1°	TYPE NO. 型号:	TITLE: 名称:
>30~120	±0.30			CDT8-00-13.0-04P-C01	
>6~30	±0.20			APPD. 核准:	DWG. NO.: 图号:
0~6	±0.10			CHKD. 审核:	SCALE: FULL 比例:
MAT'L 材质:		W.T. 重量		DR. 设计:	PAGE: 1/1 页码:
					UNIT: mm[inch] 单位:
					REV: 版次: